



Timing relay, stairwell time switch, impulse relay (4 Fct No.)

Type
Catalog No. TLE
 101064

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk	P _{vs}	W	1
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	55

Technical data ETIM 9.0

Relays (EG000019) / Tijdrelais (EC001439)			
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Schakelrelais / Tijdrelais (ecl@ss13-27-37-16-05 [AKF092018])			
Uitvoering elektrische aansluiting			Schroefaansluiting
Compleet apparaat met sokkel			No
Geschikt voor omegarailmontage			Yes
Frontmontage			Yes
Opsteekbaar op hulpcontactblok			No
Functie opkomvertragend			No
Functie afvalvertragend			Yes
Functie inschakelwissend			No
Functie uitschakelwissend			No
Functie ster-driehoek			No
Functie pulsvormend			No
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd			No
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd			No
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel			No
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel			No
Tijdbereik		s	30 - 720
Bediening op afstand mogelijk			No
Geschikt als afstandsbediening			No
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz		V	230 - 230
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz		V	230 - 230
Nom. stuurspanning bij DC		V	0 - 0
Type stuurspanning			AC
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact			0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact			0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact			0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact			0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact			1
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact			0
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd			No
Met halfgeleideruitgang			No
Materiaal contact inzetstuk			
Materiaal contact			
Materiaal contactcoating			
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz		V	230
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz		V	230
Bedrijfsspanning bij DC		V	
Spanningstype van de bedrijfsspanning			AC
Nom. stroom		A	16
Max. inschakelstroom		A	80
Beschermingsgraad (IP)			IP20

Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7			
Breedte		mm	17.5
Hoogte		mm	87
Diepte		mm	65