

FICHE TECHNIQUE - TSQD1N0



Series connection time switch 24 hrs., segments, autonomy, 1 TLE

Référence **TSQD1N0**
N° de catalogue **167388**

Caractéristiques techniques

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I_n	A	0
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P_{vid}	W	0
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P_{vid}	W	0
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P_{vs}	W	0.5
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P_{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-10
Température d'emploi max.		°C	50
			0

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Interrupteur horaire analogique (EC002304)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technologie de mesure, mesure pour process / Appareil de mesure, temps / Interrupteur horaire analogique pour tableau modulaire (ecl@ss13-27-20-01-09 [ACN651016])			
mode de pose			rail DIN
nombre de canaux			1
tension d'alimentation		V	230 - 240
type de tension d'alimentation			AC/DC
fréquence de la tension d'alimentation		Hz	45 - 60
réserve de marche en heures			72
réserve de marche en années			0
précision par jour		s	1
programme 60 min			No
programme 24 h			Yes
programme hebdomadaire			No
programme annuel			No
synchronisé avec le secteur			No
commandé par quartz			Yes
finition des contacts			contact à fermeture
temps de commutation minimal canal 1		min	15
temps de commutation minimal canal 2		min	0
division par tranche de programme 1		min	15
division par tranche de programme 2		min	0
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver			No
commande manuelle			Yes
présélection de commutation			No
courant de commutation nominal à 250 V CA		A	16
puissance max. de commutation LED		W	600
contact de commutation hors tension			Yes
indice de protection (IP)			IP20
largeur en nombre de modules			1
largeur		mm	17.5
hauteur		mm	90
profondeur		mm	65.5