

FICHE TECHNIQUE - Z-S230/SS



Impulse relay, 230AC, 2S, 16A, 50Hz, 1SU

Référence Z-S230/SS  
N° de catalogue 265271

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

|                                                                   |                  |    |     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----|
| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception |                  |    |     |
| Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée | I <sub>n</sub>   | A  | 16  |
| Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant               | P <sub>vid</sub> | W  | 1.5 |
| Puissance dissipée du matériel, fonction du courant               | P <sub>vid</sub> | W  | 3   |
| Température d'emploi min.                                         |                  | °C | -20 |
| Température d'emploi max.                                         |                  | °C | 45  |

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

|                                                                                                                                                                                                                   |  |    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------|
| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Têlêrupteur (EC000188)                                                                                                                              |  |    |                       |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Têlêrupteur pour tableau modulaire (ecI@ss13-27-14-23-06 [AFZ818020]) |  |    |                       |
| fonction                                                                                                                                                                                                          |  |    | commutateur mécanique |
| mode de pose                                                                                                                                                                                                      |  |    | rail DIN              |
| largeur en nombre de modules                                                                                                                                                                                      |  |    | 1                     |
| profondeur d'encastrement                                                                                                                                                                                         |  | mm | 60                    |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture                                                                                                                                                               |  |    | 2                     |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture                                                                                                                                                               |  |    | 0                     |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs                                                                                                                                                                          |  |    | 0                     |
| tension de commande 1                                                                                                                                                                                             |  | V  | 230 - 230             |
| type de tension de commande 1                                                                                                                                                                                     |  |    | AC                    |
| fréquence de tension de commande 1                                                                                                                                                                                |  | Hz | 50 - 50               |
| tension de commande 2                                                                                                                                                                                             |  | V  | 0 - 0                 |
| type de tension de commande 2                                                                                                                                                                                     |  |    | AC                    |
| fréquence de tension de commande 2                                                                                                                                                                                |  | Hz | 0 - 0                 |
| courant de commutation assigné                                                                                                                                                                                    |  | A  | 16                    |
| tension d'alimentation                                                                                                                                                                                            |  | V  | 250 - 250             |
| type de tension d'alimentation                                                                                                                                                                                    |  |    | AC                    |
| charge max. de lampe à incandescence                                                                                                                                                                              |  | W  | 0                     |
| charge max. de lampe fluorescente                                                                                                                                                                                 |  | VA | 0                     |
| charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)                                                                                                                                                                   |  | VA | 0                     |
| charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)                                                                                                                                                        |  | VA | 0                     |
| courant de commutation max. (cos phi = 0,6)                                                                                                                                                                       |  | A  | 0                     |
| commande manuelle                                                                                                                                                                                                 |  |    | Yes                   |