

Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач с деф. защ., Easy 9, 1P + N, 10A, крива C, 6000A, 30 mA, тип AC

EZ9D35610

Заглавна страница

Обхват	Easy9
Тип продукт или компонент	Дефектнотокова защита със защита срещу свръхток (RCBO)
Poles	1P + N
Неутрална позиция	Ляво
Брой защитени полюси	1
[In] номинален ток	10 A
тип мрежа	AC
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитен
Крива	C
Заземителна чувствителност	30 mA
Времетраеност при защита от утечка	Мигновен
Клас защита от земна утечка	Тип AC
Изключвателна способност	6000 A

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Защита
Намиране на устройство в системата	Изводи
Честота на мрежата	50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Магнитно изключване	5...10 x In
Номинален и създаден капацитет на прикъсване	4500 A
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Палец
Монтажна подпора	DIN шина
Тип монтаж	Скоба
9 мм стъпка	4
Височина	82 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	70,5 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Механична издръжливост	10000 cycles
Електрическа устойчивост	4000 cycles
Свързване - клеморед	Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) 1...16 mm ² твърд Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) 1...16 mm ² гъвкав
Затягащ момент	2 N.m Отгоре или отдолу
Защита от земна утечка	Вграден

Околна среда

Стандарти	IEC 61009-1
Степен на защита IP	IP20 IP40 (Модулна кутия)
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-2-30
Относителна влажност	95 % при 55 C
Температура на околния въздух при работа	-5...60 C
температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	202,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	13,101 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >](#)

Показатели за благополучие

 Без Живак	
 Информация За Освобождаване От Rohs	Да
Reach Регламент	Декларация на REACH
Директива На Ес За Ограничението На Опасните Вещества	Съвместим с изключенията
Регламент За Ограничаване На Опасните Вещества В Китай	Декларация на Китай относно RoHS Продукт извън обхвата на Директивата за ограничението на опасните вещества на Китай. Декларация за наличност за Вашата информация
Oeeo	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
Scip Номер	678d3ecc-6f24-42c7-bb11-218205429e33