

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 24H - 1 canal - réserve de marche 100h

15336

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 IH
Nom De L'Appareil	IH
Type De Produit Ou Équipement	Minuterie mécanique
Nombre De Canaux	1
Fonctions Disponibles	Changement d'heure manuel

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type De Charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 5 x 58 W 4,7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 7 x 40 W 7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 2 x 100 W 18 µF Ampoule halogène 230 V CA 1000 W Ampoule incandescence 230 V CA 1000 W Lampe fluocompacte 700 VA Lampe fluorescente compacte 150 W Lampe à LED < 2 W 30 W Lampe à LED > 2 W 300 W
Durée De Cycle	24 h
Nombre Maximum De Commutateurs	48 on - 48 off
Durée Minimale De L'Intervalle	15 min
Type De Réglage	Temps de commutation manuelle
Précision De Mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Puissance Consommée En W	0,5 W
Courant Commuté Maximum	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230...240 V CA à 50...60 Hz
Durée De Vie De La Batterie	10 année(s)
Temps De Sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 150 heures
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode De Raccordement	Bornes à vis
Largeur	18 mm
Hauteur	90 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	66 mm
Poids Du Produit	0,101 kg

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-10...50 °C
Degré De Protection Ip	Bornes: IP20 B

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,400 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,000 cm
Poids De L'Emballage 1	87,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	100
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	9,350 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	1600
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	146,192 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)