

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 MIN - minuterie réglable de 1..7 minutes

15363

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 MIN
Nom De L'Appareil	MIN
Type De Produit Ou Équipement	Minuterie électromécanique
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type De Charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 14 x 40 W 4,7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 10 x 58 W 7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 3,0 x 100 W 18 µF Ampoule halogène 230 V CA 2300 W Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W Lampe fluocompacte 2300 VA Lampe fluorescente compacte 21 x 7 W Lampe fluorescente compacte 13 x 11 W Lampe fluorescente compacte 10 x 15 W Lampe fluorescente compacte 7 x 20 W Lampe à LED < 2 W 30 W Lampe à LED > 2 W 300 W
Puissance Consommée En Va Maximale	1 VA
Courant Commuté Maximum	16 A - 230 V CA pf = 1
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA à 50 Hz
Temporisation	Réglable de 1 à 7 minutes
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Mode De Raccordement	Bornes à vis - <= 6 mm²
Largeur	18 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur	68 mm
Poids Du Produit	84 g

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-10...50 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20 B

Emballage

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2 cm
Largeur De L'Emballage 1	7 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,9 cm
Poids De L'Emballage 1	82 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	10,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	22 cm
Poids De L'Emballage 2	865 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	110
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	10,033 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)