




Parafoudre CE TUV XLSPD-PV 3P DC 1000V 20-40KA Dispositif de protection contre les surtensions SPD pour système solaire

Disjoncteur tripolaire CC 1000 V

Description :

Article	Protecteur de surtension CC
Numéro de modèle	XLSPD-PV
Pôle	3P
Test classifié	II
Un (V DC)	1000
Aux États-Unis (8/20) (kA)	20
I_{max}(8/20)_{us} (kA)	40


Application :




Spécifications du SPD CC :

Article	Protecteur de surtension CC
Numéro de modèle	XLSPD-PV
Pôle	3P
Test classifié	II
Un (V DC)	1200
Uc (V CC)	1000
Aux États-Unis (8/20) (kA)	20
I _{max} (8/20) _{us} (kA)	40
Montée (kV)	3.8
Capacité de câblage fixe (mm ²)	4 à 25
Capacité de câblage flexible (mm ²)	4 à 16
Longueur de dénudage (mm)	10
Vis de borne	MS
Classe de protection	IP40
Environnement d'installation	Aucun choc ni vibration évident
Altitude (m)	≤ 2000
Température de fonctionnement	-3,0~+70
Humidité relative	30%~90%
Comment installer	Installé avec un rail de montage en acier H35-7,5/DIN35

► Wiring Diagram



► Dimensions



► Drawing

