

218.1633**FICHE MOBILE****16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz****Bornes à vis**

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-2/A2 (2012)

Directive BT 2014/35/EU

Série commerciale

Série OPTIMA

Description

FICHE MOBILE

Type de installation

PORTABLE

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	16A
Pôles	2P+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	200-250V
Fréquence d'utilisation	60Hz
	50Hz
Bornes	Bornes à vis

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	PORTABLE
Couleur	BLEU
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Watertight
Indice de protection IP	IP66/IP67/IP69
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	DROITE
Matériel de contact	CuZn (laiton)
Traitement de surface des con.	Nickelé
Sortie du câble	PRESSE-ETOUPE

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]

Dessin Technique [DWG]

Dessin Technique [STP]

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Version également disponible en couleur noire, ajouter ".K" aux references.
Catalogue notes	Version également disponible avec poignée transparente; ajouter ".TR" aux references.