

Enrouleur avec 4 prises avec couvercle bleu 2P+T (FR), 16A 230V~. 25 m de câble H07RN-F 3G1,5 mm².

Enrouleur avec 4 prises avec couvercle bleu 2P+T (Système français), 16A 230V~. 25 m de câble H07RN-F 3G1,5 mm². MÁX. déroulé/enroulé 3200W/1100W. IP44. Avec limiteur de puissance



Fonctionnalités

Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Nombre de prises	4
Caractéristiques de prise	2P+T, (FR) 16A 230V~
Caractéristiques de la fiche	2P+T, 16A 230V (Double système terre)
Puissance maximale (câble prolongé)	3.200 W
Puissance maximale (câble enroulé)	1.100 W
Prises avec obturateur	Oui
Prises avec couvercle	Oui
Longueur de câble	25 m.
Type d'enroulement	Manuel

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP44
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650/750 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conforme à la réglementation	NF C61-314
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme au REBT	Oui
Certificat NF	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
Conforme à la réglementation (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220242517
Code EAN d'emballage	8423220242517
Code EAN d'emballage	18423220242514
Unités Récepteur	0
Unités Emballage	1
Unités Palette	108
Mesures du conteneur (cm)	22x0,1x20
Dimensions de l'emballage (cm)	24x34x18,5
Poids unitaire (g)	0
Poids du colis (Kg)	0
Poids de l'emballage (Kg)	4,465
Code tarifaire	85444290

Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.91MB)