

Enrouleur avec 4 prises 2P+T, (français) 16A 230V~.
40 m de câble H05VV-F 3G1,5 mm².

Enrouleur avec 4 prises 2P+T, 16A 230V~.Système français 40 m de câble H05VV-F 3G1,5 mm². IP20. MÁX. déroulé/enroulé 3200W/1100W. Avec limiteur de puissance



Fonctionnalités

Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Nombre de prises	4
Caractéristiques de prise	2P+T, (FR) 16A 230V~
Caractéristiques de la fiche	2P+T, 16A 230V (Double système terre)
Puissance maximale (câble prolongé)	3.200 W
Puissance maximale (câble enroulé)	1.100 W
Prises avec obturateur	Oui
Longueur de câble	40 m.
Type d'enroulement	Manuel
Assistance	Oui

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP20
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650/750 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conforme à la réglementation	NF C61-314
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme au REBT	Oui
Certificat NF	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
Conforme à la réglementation (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220242500
Code EAN d'emballage	8423220242500
Code EAN d'emballage	18423220242507
Unités Réipient	1
Unités Emballage	1
Unités Palette	88
Mesures du conteneur (cm)	22x0,1x20
Dimensions de l'emballage (cm)	28x39x21
Poids unitaire (g)	4775
Poids du colis (Kg)	4,785
Poids de l'emballage (Kg)	5,785
Code tarifaire	85444290

Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.91MB)