

243.1693

CONNECTEUR A ENCASTRER
16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz
75X75MM Bornes à vis



* L'image du produit peut être indicative



EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-2/A1 (2007)

Directive BT 2014/35/EU

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série OPTIMA
Description	CONNECTEUR A ENCASTRER
Description	The flush mounting appliance inlet from the OPTIMA Series is engineered for a rated voltage of 200-250V and a current of 16A. Featuring 2P+E poles and a 6h hour position, it operates efficiently at both 50Hz and 60Hz frequencies. With a protection degree of IP44/IP54, it offers reliable performance in various environments. The inlet is equipped with screw terminals and is compatible with straight type outlets. For additional customization, a version in black is available by appending ".K" to the catalogue number. This product is designed to meet the demands of professional applications, ensuring dependable functionality and adaptability.
Type de installation	À ENCASTRER

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	16A
Pôles	2P+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	200-250V
Fréquence d'utilisation	60Hz
	50Hz
Bornes	Bornes à vis

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	À ENCASTRER
Couleur	BLEU
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Splash proof
Indice de protection IP	IP44/IP54
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	DROITE
Matériel de contact	CuZn (laiton)
Traitement de surface des con.	Nickelé

■ CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Plastron	75X75MM
----------	---------

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]
 Dessin Technique [DWG]
 Dessin Technique [STP]

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Version également disponible en couleur noire, ajouter ".K" aux references.
-----------------	---