

513.3256TS**PRISE MURALE****32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz****Bornes à vis**

* L'image du produit peut être indicative



EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A2 (2012)

EN 60309-4 (2007)

EN 60309-4/A1 (2012)

Directive BT 2014/35/EU

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale Série OPTIMA-TOP

Description PRISE MURALE

Description

The OPTIMA-TOP Series surface mounting socket is engineered for robust industrial applications. Featuring an angled outlet design, it accommodates a 3P+E configuration with a rated current of 32A. It operates efficiently within a working frequency range of 50Hz to 60Hz and supports a rated voltage of 380-415V. The socket is designed with a 6h hour position and offers a protection degree of IP44/IP54, ensuring reliable performance in demanding environments. Equipped with screw terminals, it includes a rubber threaded cable sleeve and a threaded break-through knock out for enhanced installation flexibility.

Type de installation MONTAGE SAILLIE

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	32A
Pôles	3P+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	380-415V
Fréquence d'utilisation	60Hz
	50Hz
Bornes	Bornes à vis

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	MONTAGE SAILLIE
Couleur	ROUGE
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Splash proof
Indice de protection IP	IP44/IP54
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	INCLINEE
Matériel de contact	CuZn (laiton)
Sortie du câble	M32X1,5

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]

Dessin Technique [DWG]

Dessin Technique [STP]

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Entrée filetée défonçable
	Passage de câble fileté en caoutchouc IP55 fourni