

513.3257TS**PRISE MURALE**

32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz
Bornes à vis



* L'image du produit peut être indicative



EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)

Directive BT 2014/35/EU

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série OPTIMA-TOP
Description	PRISE MURALE

Description

The OPTIMA-TOP Series surface mounting socket is engineered for robust industrial applications. Featuring an angled outlet design, it accommodates a 3P+N+E configuration with a rated current of 32A and supports working frequencies of 50Hz and 60Hz. It operates within a rated voltage range of 346-415V and is positioned at 6h. The socket offers a protection degree of IP44/IP54, ensuring reliable performance in demanding environments. It is equipped with screw terminals for secure connections. Additionally, the product includes a rubber threaded cable sleeve and a threaded break-through knock out, enhancing its versatility and ease of installation.

Type de installation	MONTAGE SAILLIE
----------------------	-----------------

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	32A
Pôles	3P+N+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	346-415V
Fréquence d'utilisation	60Hz
	50Hz
Bornes	Bornes à vis

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	MONTAGE SAILLIE
Couleur	ROUGE
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Splash proof
Indice de protection IP	IP44/IP54
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	INCLINEE
Matériel de contact	CuZn (laiton)
Sortie du câble	M32X1,5

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]
Dessin Technique [DWG]
Dessin Technique [STP]

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Entrée filetée défonçable
	Passage de câble fileté en caoutchouc IP55 fourni