

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Feszültségfigyelő relé, 1P-N, 63A

EZ9C1263

Nettó listaár: 12 590,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék vagy alkatrész típusa	Feszültségrelé
Termék- vagy alkatrésztípus	Feszültségfigyelő relé

Kiegészítő jellemzők

Névleges feszültség (Ue)	230 V AC 50 Hz
Ie névleges üzemi áram	63 A
Pólusok leírása	1P + N
Kioldási feszültségküszöb	Túlfeszültség: 275 V Feszültséghiány: 195 V
Helyreállási feszültségküszöb	Túlfeszültség 240...265 V Feszültséghiány 185...205 V
Visszakapcsolási késleltetés	Automatikus reset 25...35 s
Érintkező típusa	1 NC
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	440 V AC 50 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
helyi jelzés	Ellenőrzőfény zöld: érintkező nyitva Ellenőrzőfény piros: érintkező zárva Ellenőrzőfény zöld villanó világító blokk: hiba (hiba)
A termék maximális fogyasztása	4 VA
Rögzítési mód	Rugós
Rögzítő támogatás	DIN sín
Termékcsalád kompatibilitás	Easy9 fésűs gyűjtősín
9 mm-es osztások	4
magasság	84,8 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	68 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Elektromos élettartam	12000 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (alsó bevezetés) 1...35 mm ² merev kábelvég nélkül Alagút típusú terminálok (alsó bevezetés) 1...25 mm ² rugalmas kábelvég nélkül Alagút típusú terminálok (alsó bevezetés) 1...25 mm ² rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték	Betápláló csatlakozók: 3,5 N.m felső vagy alsó

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Terméktanúsítványok	EAC
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 IP40 (előlap) megfelel MSZ EN 60529
Működési magasság	2000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...55 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,100 cm
1. csomag szélessége	7,700 cm
1.csomag hossza	9,800 cm
1. csomag súlya	189,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2.csomag magassága	9,000 cm
2. csomag szélessége	10,500 cm
2. csomag hossza	27,200 cm
2. csomag súlya	1,202 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	48
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	10,294 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	36 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	31 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better



Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	53810bdf-f986-4526-a679-16ff66a331c3
EU RoHS irányelv	Megfelelés mentesítés alapján
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett
Szilikonmentes	Nem

Use Longer



Élettartam meghosszabbítása

Javítás	Nem
---------	-----

Use Again



Újracsomagolás és újragyártás

Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	34
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.