

746.3000-349

ENROULEUR DOMESTIQUE
IP20 30m 3x2,5mm²



* L'image du produit peut être indicative



EN 61242 A11 (2004)
EN 61242 (1997)

Directive BT 2014/35/EU
Directive RoHS 2011/65/EU

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série ROLLER 330
Description	ENROULEUR DOMESTIQUE
Description	

The ROLLER 330 Series Domestic Cable Reel is designed for efficient cable management in various settings. Constructed from engineering plastic, it offers durability with an IK07 impact resistance rating. The cable reel features a 30-meter H05VV-F cable with a 2.5mm² section, providing ample reach for diverse applications. It includes a carrying handle and a disconnecter for enhanced portability and safety. The IP20 protection degree ensures basic protection against solid objects. This cable reel is mounted with a stand, offering stability during use, suitable for environments requiring reliable and efficient cable management solutions.

Type de installation	AVEC CHERALET
----------------------	---------------

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section du câble	2,5mm ²
Type de câble	H05VV-F
Puissance avec câble enroulé	2000W
Puissance avec câble déroulé	3600W

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	AVEC CHERALET
Matériau	Technopolymère
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Température de fonctionnement	-25°C/+40°C

■ CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Q.té de sorties disponibles	4 NR
Longueur câble	30m

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]
Dessin Technique [DWG]
Dessin Technique [STP]

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Options	Avec poignée de transport
Options	Avec déconnecteur
Catalogue notes	Câble type H05VV-F (PVC)
	La puissance maximale est indiquée sur chaque pièce.
	Remarque: les prises domestiques SCAME à couvercle fermé assurent un indice de protection IP54.
	Enrouleurs à usage domestique et similaires
	IP20D avec bouchon interne inséré