

746.3010-077**ENROULEUR INDUSTRIEL**
IP44 30m 3x2,5mm²

* L'image du produit peut être indicative



EN 61316 (1999)

Directive BT 2014/35/EU

■ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série ROLLER 330
Description	ENROULEUR INDUSTRIEL

Description

The ROLLER 330 Series Industrial Cable Reel is designed for professional use, offering a robust cable management solution. Constructed from engineering plastic, it provides durability with an IK07 impact resistance rating. The IP44 protection degree ensures adequate moisture resistance. This cable reel features a 30-meter H07RN-F cable with a 2.5mm² section, suitable for demanding environments. It includes a carrying handle and a disconnecter, enhancing portability and safety. The reel is mounted on a stand, ensuring stability during operation. This product is engineered to meet the needs of professionals requiring reliable and efficient cable management solutions.

Type de installation	AVEC CHERALET
----------------------	---------------

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section du câble	2,5mm ²
Type de câble	H07RN-F
Puissance avec câble enroulé	1800W
Puissance avec câble déroulé	3600W

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	AVEC CHERALET
Matériau	Technopolymère
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK07
Température de fonctionnement	-25°C/+40°C

■ CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Q.té de sorties disponibles	2 NR
Longueur câble	30m

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]
Dessin Technique [DWG]
D